



Výmena a výšková regulácia šachtových rámov unikátnou TECHNOLOGIOU - **OVERENÁ KVALITA**



ERGELIT - **SBM**

Vysokopevnostná opravná malta




- plastická až tuhá plastická konzistencia
- vysoká odolnosť voči dynamickému namáhaniu
- pevnosť v tlaku po 2 hod.cca 12 MPa
- odolná voči pôsobeniu mrazu a soli
- pre spájanie vyrovnávacích prstencov

- pokládku šachtových rámov a iných druhov armatúr
- oprava záhlavia šachtiet (poškodený šachtový kónus apod.)
- osadenie kapsových stupačiek
- vytvorenie požadovaného sklonu

ERGELIT-**superfix 35 F**

Zálievková malta vyztužená vláknami z ušľachtilej ocele



- pre zalievanie špár u vyzdvihnutých šachtových rámov akéhokoľvek druhu a stavebného prevedenia
- zálievková malta s veľmi vysokou počiatočnou pevnosťou
- zaťažiteľná premávkou po cca. 30 min. (pevnosť v tlaku po 30 minútách je cca. 8 MPa)
- vysoká odolnosť proti dynamickému namáhaniu
- olejotesná
- **umožňuje prácu aj v zimnom období (možné zpracovávať do -5 °C) – dôležité pre riešenie havarijných stavov**

